



VINITEX ENGINEERING

AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY





VINITEK ENGINEERING PROFIL D'ENTREPRISE

La technologie de VINITEK est un principal fabricant basé à Ahmedabad, Le Goudjerate INDE, fabrication et exportation des machines de textile. Notre équipe a fait ce produit après un aperçu complet de & du marché ; le produit avec la dernière technologie. VINITEK La technologie est l'un des organismes distingués qui est engagé dans la fabrication et l'exportation de l'éventail de haute précision équipements et machines comme la chaîne attachant des machines, machines de textile Pièces de rechange etc. qui sont employées dans les unités industrielles de textile différent. La technologie de la compagnie VINITEK fabrique ces machines et les vend globalement. La machine de Vinitex est utilisée pour continu la production du tissu rayonne, qui sauve le & de temps ; coût de la main-d'oeuvre avec perfection de conception de tissu. Elle peut être employée dans les tissus comme la technologie de coton, de jute, de cuir, de laine, en soie, de denim etc. VINITEK donne une inspiration pour la nouvelle manière du & avancé de production ; Exportation des machines de textile. Cette compagnie a commencé par un bon nombre des buts, des cibles et de nouvelle image avec de grands efforts de les faire jusqu'au dessus dans le & d'industrie textile ; fabrication de machines ilndustry globalement. La compagnie est toujours consciente de la qualité de maintien avec la meilleure technologie dans sa gamme de produits et maintient les programmes de livraison commis indépendamment de l'offre les prix les plus concurrentiels aux clients. Nous t'assurons le maximum l'avantage de notre machine et ne vous laissera pas vers le bas avec le service. Notre devise est de répondre à nos clients et à leurs exigences aux prix et à la qualité les meilleurs.





CHAÎNE DE VINITEX ATTACHANT (FAISCEAU NOUANT) LA MACHINE:

La chaîne de Vinitex attachant la machine est une machine qui donne continu production des tissus efficacement. Elle est une des meilleure économiseuse de temps, bas budget et machine exempte d'entretien.

La chaîne de Vinitex attachant la machine est un & compact ; opérationnel très facile machine. elle traite différents types de filés avec la vitesse variable, très moins de & de temps ; main d'oeuvre.

La machine de Vinitex est comme une armée individuelle à avoir affaire avec le montant considérable de filés pour obtenir une production continue sans n'importe quelle interruption. Le fonctionnement le modèle de la machine est pratiquement placé au nombre de n de filète qui peut attacher n'importe quel matériel avec ou sans le bail si ; ce peut être coton, tourné, worsted, denim ou n'importe quel autre type de tissu dans très moins de temps, rendement élevé et bas coût de la main-d'oeuvre.

La technologie de Vinitex fabrique également les pièces de rechange de la machine. Les pièces sont facilement disponibles à tout moment sur le marché. il sauve le & de temps ; dépendance. La chaîne de Vinitex attachant la machine est très économie et basse machine d'entretien.

La chaîne de Vinitex attachant la machine est conçue par les concepteurs fortement professionnels pour faire une marque de la professionnalisme. La chaîne de Vinitex attachant le machin est machine complètement automatique avec la commande par courroie de poulie synchro, avec 24 volts de C.C à un aimant permanent. Moteur électrique 3000 R.P.M mode et ventilateurs. La machine est totalement enfermée avec couvertures nécessaires pour empêcher les dommages



NOTRE PRODUIT:

CHAÎNE DE VINITEX ATTACHANT LA MACHINE :



1). INTRODUCTION :-





La machine se compose de 4 modèles de choix de système dessous une unité simple, qui peut être employée selon le type de tissu. Ceci la machine est utilisée dans l'échange des faisceaux de tissu qui économise le temps et le travail coûteux et donnez la perfection à la conception de tissu sans interruption. Normalement elle prend 7 à 8 heures pour attacher des noeuds manuellement sur l'extrémité d'un tissu, qui retarde productivité. La machine peut être utilisée dans les tissus comme le coton, le jute, le cuir, de laine, les denims etc. Il est commode d'employer parce que nous assurons également un attachement Armature de machine s'il y a lieu

2). DISPOSITIFS :-

FACILEMENT ACCESSIBLE.

Il est facile d'accéder ou travailler avec la cause de machine de sa conception facile à utiliser et de son armature de attachement de machine. HAUTE PERFORMANCE ET BAS COÛT DE MAINTENANCE. Cette machine fonctionne avec le système de choix de 4 modèles sous un simple l'unité, sa construction est faite dans 2 parts si faciles de les séparer pour maintien, remplacement des parties dans très moins de temps. Pièce de rechange de machine les pièces sont facilement disponibles sur le marché. CARACTÉRISTIQUES DE SYSTÈME. Cette machine est conçue de telle manière qu'elle combine le modèle 4 systèmes de choix qui peuvent être employés dans différents tissus.

CES MODÈLES DE SYSTÈME DE CHOIX SONT :

- | | | |
|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bail à louer | :- |  |
| Feuille à couvrir | :- |  |
| Bail à la feuille | :- |  |
| Feuille à louer | :- |  |



IL Y A PLUSIEURS MODÈLES, QUI SONT EMPLOYÉS POUR DES BUTS SPÉCIAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS :



MODÈLE - 1 VE1

Attachant des noeuds des les deux feuille pour couvrir pour les chaînes classées, choix par des aiguilles de sélecteur, gamme 6' de compte ; s à 80' ; seuls noeuds de s de tissu.

MODÈLE - 2 VE2

Pour attacher de tous les deux le bail à louer, pour les chaînes enroulées sur la déformation sectionnelle ou loué par la machine après classement par taille avec le double bail. Vacarme de compte. Gamme 110' ; coton de s/50 Din.Filament jusqu'à 6' ; vacarme 2000 de coton de s. Tout type etc. mélangés de mélanges, worsted, tournée.

MODÈLE - 3 VE3

Ce modèle est prévu louer-à-louent le & ; feuille pour couvrir attacher le module. Très entretien économique.

MODÈLE - 4 VE4

Deally développé pour l'adaptation, shirting, et fournissant. Avec les dispositions techniques a adapté tous les comptes et le type de filé avec l'état inégal fourni dans une largeur simple, peut beknotted avec ou sans le bail (système de deux-choix). Selon le compte de la chaîne le fil autoréglable automatique, agrafe assurant la tension aux fils des deux couches convenablement. Avec la commande de vitesse variable, avançant l'illumination petit à petit de brightertube de mouvement pour la vision de nouage claire le modèle est développé pour l'industrie textile à grande vitesse.

MODÈLE - 5 VE5

Ce modèle est conçu et développé avec les modèles multiples de système de choix, à beused selon la condition du tissu. Il peut prendre soin de tout le type de matériel de tissu avec des modèles de système de numerosselection, avec la double extrémité frappent au loin des arrangements. Il peut également prendre soin du type différent de tissus avec le compte et le vacarme inégaux. Blessure dans la largeur simple avec électronique arrêtez le mouvement en cas de défaut trouvé dans le choix. Le canhandle de système pratiquement n'importe quel type de tissu très délicatement sans n'importe quels défaut ou dommages, tels que le filament multi, soie pure, double/choisissent le fil avec le modèle et la variation multi de couleur par rapport aux comptes de filé, avec/sans bail

MODÈLE - 6 VE6

Ce modèle est conçu et développé pour prendre automatiquement soin des filaments, matériel de satin, pour éviter le filamentation sur le filé à choisir et être gardé à partir de la brosse, par l'utilisation « poussant la méthode ». Ainsi le fil séparé seulement est pris pour le nouage.

MODÈLE - 7 VE7

Pour chaque compte et vacarme principaux. Couvrez pour couvrir ou louer pour louer le rangement de simple 6' ; s jusqu'à 4 X 6' ; s et vacarme 3000. Puis 6' simple supérieur ; s ou vacarme 800. La machine du « modèle VE4 » est recommandée.

MODÈLE - 8 VE8

C'est un modèle spécial qui peut attacher le noeud à l'extrémité du filé résistant de jute.





LES AVANTAGES TECHNIQUES DE LA CHAÎNE DE VINITEX ATTACHANT LA MACHINE:

Notre représentant est disponible avec le service et les pièces de rechange toutes les fois qu'on l'exige

Adapte tous les types de filés sans n'importe quel bail

Adaptabilité évaluable à différentes méthodes de attachement à tout moment

100 pour cent de fiable.

Notre représentant est disponible avec le service et les pièces de rechange toutes les fois qu'on l'exige.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Vitesse de l'attachement : Selon l'état du minimum 60 de chaînes noeuds au maximum 600 noeuds par minute.

Gamme : : Vacarme 30. Vacarme 4000. 110' ; s à 4 x 6';s compte le coton.

Raccordement des forces : Prise 220 V. d'allégement 15 ampères.
Tension : C.C 24.V

Commande : : Commande de PullyBell de synchronisation

Le mouvement a avancé : Selon des comptes de densité des enveloppes, il est réglable avec
une poussée sur un levier seulement. Ainsi, il peut être noué facilement avec les chaînes les plus fines avec une densité.

Type de filé : : Tournés, coton, jute, nylon, filament, soie, filés de torsion, De filés mélangés Worsted et mélangés également





CHAÎNE DE VINTEX ATTACHANT L'ARMATURE DE MACHINE:

L'armature de attachement avec laquelle peut être employé toutes les machines de attachement et sur toutes les machines de tissage avec attacher des largeurs de 120 à 400 cm. Grâce au éventail de possibilités de configuration, qui inclut le principe de fixation sélectionnable avec la disponibilité des armatures d'accouplement pour l'éventail de manches, le dispositif peut être de façon optimale adapté aux divers besoins du tissu.





AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY

VINITEX ENGINEERING



U. K. OFFICE : 28, SHAFTESBURY AVENUE
LEICESTER LE4 5DQ
UNITED KINGDOM
Phone : 0044-116-2259114
Mobile : 0044-7912159743

INDIA OFFICE : B/435-436, SUPATH-II,
NR. HOTEL ST. LAURN
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380013.
Phone : 079-32443044 / 32449044,
Mobile : 9909022084, 9727156968
Tel. / Fax : 079-40068520