



# VINITEX ENGINEERING

AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY





## *VINITEK ENGINEERING FIRMA-PROFIL*

VINITEK Technik ist ein führender Hersteller, der in Ahmedabad angesiedelt wird, Gujarat INDIEN, Herstellung und Export der Textilmaschinerie. Unsere Mannschaft hat dieses Produkt nach einer vollständigen Übersicht von gebildet Markt & das Produkt mit spätesten Technologie. VINITEK Technik ist eine der bemerkenswerten Organisationen, die engagiert wird in der Herstellung und im Export der großer Auswahl der hohen Präzision Ausrüstungen und Maschinen wie die Verzerrung, die Maschinen, Textilmaschinerie bindet Ersatzteile usw., die in den unterschiedlichen Textilindustrieanlagen benutzt werden. Die Technik der Firma-VINITEK stellt diese Maschinen her und verkauft sie global. Vinitex Maschine wird für ununterbrochenes benutzt Produktion des Gewebes strahlt, das Zeit & spart; Arbeitskosten mit Verkollkommen des Gewebeentwurfs. Er kann in den Geweben wie Baumwolle-, Jutefaser, Leder, woolen, silk, Denim etc. VINITEK Technik verwendet werden gibt eine Inspiration für neue Weise des vorgerückten Produktion & Export der Textilmaschinerie. Diese Firma fing mit Lösen von Zielen, von Zielen und von neuem Bild an mit großen Anstrengungen, sie zur Oberseite im Textilindustrie & zu bilden; Maschinerieherstellung iIndustry global. Die Firma ist immer bewusst beibehaltenqualität mit der besten Technologie in seinem Warenangebot und behält die festgelegten Anlieferungszeitpläne abgesehen von dem Angebot bei die konkurrenzfähigsten Preise zu den Klienten. Wir stellen Ihnen das Maximum sicher Nutzen unserer Maschine und lässt Sie nicht im Stich mit dem Service. Unser Motto ist, unseren Kunden und ihren Anforderungen an den sehr besten Preisen und an der Qualität gerecht zu werden.





## *VINITEX VERZERRUNG, DIE BINDET (KNOTENDER LICHTSTRAHL) MASCHINE :*

Die Vinitex Verzerrung, die Maschine bindet, ist eine Maschine, die ununterbrochene Produktion der Gewebe leistungsfähig gibt. Sie ist eine des besten Zeit sparenden, niedrigen Etats und der wartungsfreien Maschine.

Die Vinitex Verzerrung, die Maschine bindet, ist ein kompaktes & sehr einfaches Betriebs Maschine. sie beschäftigt verschiedene Arten der Garne mit variabler Geschwindigkeit, sehr weniger Zeit & menschliche Arbeitskraft. Vinitex Maschine ist wie eine Einmannarmee, zum riesige Menge Garn zu beschäftigen, um eine ununterbrochene Produktion ohne irgendeinen Stillstand zu erhalten. Die Funktion Art der Maschine wird praktisch auf n-Zahl von eingestellt verlegt, das jedes mögliches Material mit oder ohne Mierte binden kann ob; es kann Baumwolle, sehr gesponnen, Kammgarn, Denim oder irgendeine andere Art Gewebe in weniger Zeit, hohe Leistungsfähigkeit und niedrige Arbeitskosten sein.

Vinitex Technik stellt auch die Ersatzteile der Maschine her. Die Teile sind leicht jederzeit im Markt vorhanden. er spart Zeit & Abhängigkeit. Die Vinitex Verzerrung, die Maschine bindet, ist sehr Wirtschaft und niedrige Wartungsmaschine.

Die Vinitex Verzerrung, die Maschine bindet, wird von den in hohem Grade Berufsentwerfern entworfen, um eine Markierung vom Professionalismus zu bilden. Die Vinitex Verzerrung, die Maschine bindet, ist vollautomatische Maschine mit TimingscheibenRiemenantrieb und 24 Volt Dauermagnetdc-. Modus des Elektromotors 3000 R.P.M und Kühlventilatoren. Die Maschine wird total mit eingeschlossen notwendige Abdeckungen, zum der Schäden zu verhindern



# UNSER PRODUKT:

## VINITEX VERZERRUNG, DIE MASCHINE BINDET:



### 1). EINLEITUNG:-

Die Maschine besteht 4 Systemsvorwählmuster darunter eine einzelne Maßeinheit, die entsprechend der Art des Gewebes benutzt werden kann. Dieses Maschine wird im Austausch der Gewebelichtstrahlen benutzt, der Zeit und Arbeit spart kosten Sie und gibt Verkollkommnung zum Gewebeentwurf ununterbrochen. Normalerweise nimmt er 7 bis 8 Stunden, zum der Knoten am Ende eines Gewebes manuell zu binden, das verzögert Produktivität. Die Maschine kann in den Geweben wie Baumwolle, Jutefaser, Leder, woolen benutzt werden, denims etc. Zu verwenden ist bequem, weil wir auch eine Bindung liefern Maschinen-Rahmen wenn erforderlich.

### 2). EIGENSCHAFTEN:-

#### LEICHT ZUGÄNLICH.

Zu arbeiten ist einfach, mit der Maschinenursache seines benutzerfreundlichen Entwurfs und seines bindenmaschinenrahmens zurückzugreifen oder.

#### HOCHLEISTUNGS- UND NIEDRIGE INSTANDHALTUNGSKOSTEN.

Diese Maschine arbeitet mit Vorwählersystem mit 4 Mustern unter einem einzelnen Maßeinheit, sein Aufbau ist in 2 Teilen erfolgt, die so einfach sind, sie für zu trennen sehr beibehalten, Wiedereinbau der Teile in einer weniger Zeit. Maschinenreserve die Teile sind leicht im Markt vorhanden. PFLICHTENHEFTE. Diese Maschine ist entworfen, sodass sie Muster 4 kombiniert Vorwählersysteme, die in den verschiedenen Geweben benutzt werden können.

Miete zum Mieten :- 

Blatt zum zu bedecken :- 

Miete zum Blatt :- 

Blatt zum Mieten :- 



# ES GIBT EINIGE MODELLE, DIE FÜR DIE SPEZIELLEN ZWECKE BENUTZT WERDEN,



## DIE NACHSTEHEND AUFGEFÜHRT:

### MODELL - 1 VE1

Bindung Knoten von beiden Blatt, um für sortierte Verzerrungen, Vorwähler durch Wähl-nadeln, Zählimpulsstrecke 6' zu bedecken; s bis 80' s-einzelne Knoten Gewebe.

### MODELL - 2 VE2

Für die Bindung von beiden mieten Sie zur Miete, für die Verzerrungen, die auf dem Schnittverwerfen verwundet werden oder gemietet durch Maschine nach dem Bearbeiten mit doppelter Miete. Zählimpuls-Lärm. Strecke 110' s-Baumwolle/50 Din.Filament bis zu 6' s-BaumwolleLärm 2000. Irgendeine Art Mischmischungs-, Kammgarn-, gesponnenemetc.

### MODELL - 3 VE3

Dieses Modell wird mit mieten-zu-mieten & versehen; Blatt, zum der Bindung des Moduls zu

### MODELL - 4 VE4

Ideal entwickelt für das Entsprechen, das Shirting und die Lieferung. Wenn die technischen Bestimmungen angepasst, irgendwelche Zählimpulse und Art Garn mit ungleichem Zustand zur Verfügung stellte in einer einzelnen Breite, kann beknotted mit oder ohne Miete (Zweivorwähler System

Wie pro den Zählimpuls der Verzerrung das automatische selbstregelnde Gewinde, Klipp, der passend Spannung zu den Gewinden beider Schichten zusichert. Wenn die Steuerung der variablen Geschwindigkeit Bewegung brichtertube Ablichtung Schritt für Schritt fortbewegt, für freien knotenden Anblick wird das Modell für Hochgeschwindigkeitstextilindustrie entwickelt.

### MODELL - 5 VE5

Dieses Modell ist mit mehrfachen Vorwählersystemsmustern entworfen und entwickelt, zu beused wie pro die Anforderung des Gewebes. Es kann um aller Art Gewebematerial mit numerousselection Systemsmustern, mit doppeltem Ende sich kümmern klopft weg Vorbereitungen. Es kann um unterschiedlicher Art der Gewebe mit ungleichem Zählimpuls und Lärm auch sich kümmern. Wunde in der einzelnen Breite mit elektronischem stoppen Sie Bewegung im Falle der Störung, die in der Vorwähler gefunden wird. Das System canhandle praktisch irgendeine Art Gewebe sehr zart ohne irgendeine Störung oder Schaden, wie multi Heizfäden, die reine Seide, doppelt/sondern Gewinde mit multi Farbenmuster und -veränderung mit Garnzählimpulsen, mit/ohne Miete aus.

### MODELL - 6 VE6

Dieses Modell ist entworfen und entwickelt, um um Heizfäden, Satinmaterial automatisch sich zu kümmern, um filamentation auf dem vorzuwählenden und weg von Bürste gehalten Garn zu vermeiden, indem man „verwendet, Methode drückend“. So nur wird das getrennte Gewinde für das Knoten genommen.

### MODELL - 7 VE7

Für jeden Hauptzählimpuls und Lärm. Bedecken Sie, um zu bedecken oder zu mieten, um das reichen von einzelem zu mieten 6' s bis zu 4 X 6' s und Lärm 3000. H-Bereich dann einzelnes 6' s oder Lärm 800. Maschine „des Modells VE4“ empfohlen.






### MODELL - 8 VE8

Dieses ist ein spezielles Modell, das Knoten am Ende des Hochleistungsjutefasergarns binden kann.





## DIE TECHNISCHEN VORTEILE DER VINITEX VERZERRUNG MASCHINE BINDEN:

-  Eine einzigartige Kombination der Technologie und des benutzerfreundlichen Entwurfs.
-  Passt alle Arten Garne ohne irgendeine Miete an.
-  Steuerpflichtige Anpassungsfähigkeit zur unterschiedlichen bindenmethode ständig.
-  100 Prozent zuverlässig
-  Unser Repräsentant ist mit Dienstleistungen und Ersatzteilen vorhanden Wann immer sein Erforderliches.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: -

- Geschwindigkeit der Bindung : Abhängig von dem Zustand von Verzerrungminimum 60 Knoten zum Maximum 600 Knoten pro Minute.
- Strecke : Lärm 30. Lärm 4000. 110' s bis 4 x 6' s zählt Baumwolle. Anschluss der
- Hauptleitungen : Beleuchtungstecker 220 V. 15 Amp.
- Spannung : DC 24.V
- Antrieb : TIMING PullyBell Antrieb Bewegung
- brachte voran : Wie pro Zählimpulse Dichte der Verpackungen, ist sie justierbar mit einem Stoß auf nur einem Hebel. So kann er geknotet werden leicht mit den feinsten Verzerrungen mit High-density.
- Art des Garns : Gesponnen worden, Baumwolle, Jutefaser, Nylon, Heizfaden, Seide, Torsion-Garne, Kammgarn- und Mischder garne Mischungen auch





## *VINTEX VERZERRUNG, DIE MASCHINEN-RAHMEN BINDET:*

Der bindenrahmen, dem verwendet werden kann mit alle bindenmaschinen und auf allen Webstühlen mit der Bindung von Breiten von 120 bis 400 cm. Dank große Auswahl der Konfigurationsmöglichkeiten, die schließt die auswählbare festklemmende Grundregel mit der Verwendbarkeit der Koppelungsrahmen für breitere Strecke der Webstühle, die Vorrichtung kann verschiedenen Notwendigkeiten des Gewebes optimal angepasst werden ein





AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY

# VINITEX ENGINEERING



U. K. OFFICE : 28, SHAFTESBURY AVENUE  
LEICESTER LE4 5DQ  
UNITED KINGDOM  
Phone : 0044-116-2259114  
Mobile : 0044-7912159743

INDIA OFFICE : B/435-436, SUPATH-II,  
NR. HOTEL ST. LAURN  
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380013.  
Phone : 079-32443044 / 32449044,  
Mobile : 9909022084, 9727156968  
Tel. / Fax : 079-40068520